

MAALATTU ULKO-OVI

19.08.2021

Aalto

RAKENNE

- Ovilevy maalattua HDF-levyä
- Ovilevy lämpövirakenteinen, alumiinijäykistetty
- Eristeenä freoniton polystyreeni (EPS)
- Karmin tiivisteinä silikoniputkitiiviste
- Kynnys lämpökäsiteltyä pyökkiä alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Tasolasi, 6 mm
- Elementissä sisin lasi selektiivi ja välissä Argon-kaasu vaaleanharmaan TGI-välilistoin
- kirkas, satiini (Optiofloat Opal) tai Crepi. Kuviolasi aina keskimmäisenä

LUKITUS JA HELAT

- Säättösarajat Multihela 3248, 4kpl
- Säädetty vastarauta
- Lisähintaan painike: Hoppe Amsterdam, New York tai Multihela kromi

KOOT

- Leveys: min 690 / max 1190 mm
- Korkeus: min 1870 / max 2280 mm

U – ARVO

- 0,56 – 0,87 W/m²K

LISÄVARUSTEET/ -VALINNAT

- Muu kuin tehdasväri
- Avainpesä, Abloy satiini tai kromi
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Painike tai pitkä RST-vedin
- Turvalukko, postiluukku, murtosuojarauta

PÄIJÄNNE-ovet



Aalto

Aallossa on koristeelliset uritukset ja neljä pientä ikkunaa rytmittävät tätä ulko-ovimallia tyylikkäästi. Valitse halutessasi esimerkiksi satiinilasitus: valoa sumennettu satiinilasi ei estä sisälle eteiseen saapumasta, mutta kurkistelun hienotunteisesti kyllä.

ERITYISLUOKAT

- Ääniluokka Rw 42 dB ja Rw + Ctr 37 dB
- Paloluokka EI30

VÄRIT

- Vakiona valkoinen
- Lisähinnalla tehdasväri tai mikä tahansa erikoisväri
- Värianalyysi mahdollinen olemassaolevasta kappaleesta

TEHDASVÄRIT

- Kaarna (RR 32)
- Hohka (RR 21)
- Rousku (NCS S 5040-Y60R)
- Kiila (RR 23)
- Usva (NCS S 5020-R90B)
- Noki (RR 33)