

PARVEKEOVI

26.4.2021

Huhti Alumiini umpiosalla

RAKENNE

- Ovilevyn sisäpinta maalattua HDF-levyä, ulkopinta pulverimaalattua alumiinia
- Ovilevy lämpövirakenteinen, alumiinijäykistetty
- Eristeenä freoniton polystyreeni (EPS) 63 mm
- Ovilevyn tiivisteenä silikoniputkiiviste
- Karmin tiivisteenä silikoniputkiiviste
- Kynnys lämpökäsiteltyä pyökkiä alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Uloin ja sisin lasi aina karkaistu turvalasi, 4 mm
- Elementissä kaksi selektiivilasia ja välissä Argon-kaasu vaaleanharmaan TGI-välilistoin
- Kirkas tai satiini (Optifloat Opal). Kuviolasi aina keskimmäisenä
- Lasikorkeus vapaasti määriteltävissä

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat Multihela 3248, 4 kpl
- Pitkäsuljin Fix 896F + aukipitolaite Fix 150
- Säädetävät vastaraudat
- Painike: Hoppe Tokyo

KOOT

- Leveys: min 690 / max 1190 mm
- Korkeus: min 1750 / max 2390 mm

U-ARVO

- 0,87 W/m²K

LISÄVARUSTEET/ -VALINNAT

- Muu kuin tehdasväri
- Irtoistikot
- Pintaan asennettavat Solar-kaihtimet ohjainsiimoilla
- Avainpesä
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Aurinkosuojaalasitus

PÄIJÄNNE-ovet







Huhti Alumiini

Ulkopuolelta alumiiniverhoiltu Huhti-parvekeovi heijastelee väkevästi Päijänne-oven kahta luontoa; sekä lujaa säänkestävyyttä, että katseen kestävästä visuaalisuudesta.








VÄRIT

- Vakiona sisäpuoli valkoinen ja ulkopuoli mikä tahansa tehdasväreistä.
- Lisähinnalla sisäpuoli muu kuin valkoinen
- Lisähinnalla ulkopuoli muu kuin tehdasväri

ALUMIINIVERHOILU (ULKOPINTA)

-  Kaarna (RR 32)
-  Kiila (RAL 7024)
-  Noki (RAL 9005)
-  Valkoinen (RAL 9010)

TEHDASVÄRIT (SISÄPINTA)

-  Kaarna (RR 32)
-  Hohka (RR 21)
-  Rousku (NCS S 5040-Y60R)
-  Kiila (RR 23)
-  Usva (NCS S 5020-R90B)
-  Noki (RR 33)
-  Valkoinen (NCS S 0502-Y)