

# MAALATTU ULKO-OVI

19.08.2021

# PÄIJÄNNE-*o*vet

## Kähäri umpi

### RAKENNE

- Ovillevy maalattua HDF-levyä
- Ovillevy lämpövirakenteinen, alumiinijäykistetty
- Eristeenä freoniton polystyreeni (EPS)
- Karmin tiivisteinä silikoniputkitiiviste
- Kynnys lämpökäsiteltyä pyökkiä alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla

### LUKITUS JA HELAT

- Säästösarana Multihela 3248, 4kpl
- Säädettyä vastarauta
- Lisähintaan painike: Hoppe Amsterdam, New York tai Multihela kromi

### KOOT

- Leveys: min 690 / max 1190 mm
- Korkeus: min 1870 / max 2280 mm

### U – ARVO

- 0,56 W/m<sup>2</sup>K

### LISÄVARUSTEET/ -VALINNAT

- Muu kuin tehdasväri
- Avainpesä, Abloy satiini tai kromi
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Painike tai pitkä RST-vedin
- Turvalukko, postiluukku, murtosuojarauta



### Kähäri umpi

Umpinainen Kähäri on rytmitetty versio vaakaan uritetusta Talas ulko-ovimallista. Tämä ulko-ovi on näyttävä vaihtoehto varustella esimerkiksi molemminpuolisilla sivuikkunoin.

### ERITYISLUOKAT

- Ääniluokka Rw 42 dB ja Rw + Ctr 37 dB
- Paloluokat EI15 ja EI30

### VÄRIT

- Vakiona valkoinen
- Lisähinnalla tehdasväri tai mikä tahansa erikoisväri
- Värianalyysi mahdollinen olemassaolevasta kappaleesta

### TEHDASVÄRIT

- Kaarna (RR 32)
- Hohka (RR 21)
- Rousku (NCS S 5040-Y60R)
- Kiila (RR 23)
- Usva (NCS S 5020-R90B)
- Noki (RR 33)