

MAALATTU ULKO-OVI

19.08.2021

PÄIJÄNNE-*o*vet

Talas Vaaka

RAKENNE

- Ovilevy maalattua HDF-levyä
- Ovilevy lämpövirakenteinen, alumiinijäykistetty
- Eristeenä freoniton polystyreeni (EPS)
- Karmin tiivisteinä silikoniputkiiviste
- Kynnys lämpökäsiteltyä pyökkiä alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla

LUKITUS JA HELAT

- Säästösaranaat Multihela 3248, 4kpl
- Säädettyä vastarautaa
- Lisähintaan painike: Hoppe Amsterdam, New York tai Multihela kromi

KOOT

- Leveys: min 690 / max 1190 mm
- Korkeus: min 1870 / max 2280 mm

U – ARVO

- 0,56 W/m²K

LISÄVARUSTEET/ -VALINNAT

- Muu kuin tehdasväri
- Avainpesä, Abloy satiini tai kromi
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Painike tai pitkä RST-vedin
- Turvalukko, postiluukku, murtosuojarauta



Talas Vaaka

Konstalematon Talas Vaaka on ajaton valinta. Asennapa vaakauritetun Talaksen molemmille puolille sivuikkunat – kokonaisuus on hillitty, raikas ja tätä päivää. Potkulevyvalinta viimeistelee vaakauritetun Talaksen huolitellun näköiseksi ja suojelee oven alareunaa.

ERITYISLUOKAT

- Ääniluokka Rw 43 dB ja Rw + Ctr 38 dB
- Paloluokat EI15 ja EI30

VÄRIT

- Vakiona valkoinen
- Lisähinnalla tehdasväri tai mikä tahansa erikoisväri
- Värianalyysi mahdollinen olemassaolevasta kappaleesta

TEHDASVÄRIT

- Kaarna (RR 32)
- Hohka (RR 21)
- Rousku (NCS S 5040-Y60R)
- Kiila (RR 23)
- Usva (NCS S 5020-R90B)
- Noki (RR 33)